

高照度ハロゲン照明装置 — 185LE

高照度ハロゲン照明装置シリーズ 185LE は、ウェハ、レンズ、ガラス基板の表面目視検査を目的とした、高照度ハロゲン照明装置です。

独自の非球面レンズを採用したことにより、照度比の良い光を実現しました。また、最適な照射径をアパーチャーの切替えによって得られます。

オプションの排気ダクトを組み合わせれば、クリーンルームでの使用に対応できます。

標準の構成は以下です。

- ランプハウス - 185HLE
- スタンド - S15
- 電源 - 185D
- 17V 185W 当社オリジナルハロゲンランプ - 185/17LFA 2個
- 予備温度ヒューズ - TF15/154



最大照度	照射距離 310mm、照射径 55mmφ において 400,000 ルクス以上（アパーチャー 10φ の時）	
光源	直流点灯 17V/185W セナーアンドバーズオリジナルハロゲンランプ	
照度調整	最大照度の 20% 以下まで連続低減可能	
冷却方式	強制空冷（ランプハウス）	
使用温度範囲	0 ~ 40℃	
電源電圧	AC 95V ~ AC 260V, 50/60Hz	
消費電力	250W	
寸法	ランプハウス	136mm H × 112mm W × 150mm D
	電源	229mm H × 90mm W × 250mm D
重量	ランプハウス	2.3kg
	電源	3.6kg
	スタンド	5.0kg
オプション	断熱フィルター、アームスタンド及びアームスタンド用Gクランプランプ、2m 排気ダクト、外部コントロールキット及びフットスイッチ、フィルター及びフィルターアダプター、フローガイド、フード付きフィルターアダプター	

标准构成如下。

照度：照射距离 310mm、照射直径 $55\text{mm } \phi$ 时照度在 400,000 Lux 以上)

光源：直流点灯 17V/185W 卤素灯

照度调整：连续可调至照度的 20%

冷却方式：强制空冷

使用温度范围：0~40°C

电源电压：AC 95V~AC 260V, 50/60Hz

功率：250W

尺寸：光源 136mm H×112mm W×150mm D

电源 229mm H×90mm W×250mm D

重量：光源 2.3kg

电源 3.6kg

立杆 5.0kg